

送迎用マイクロバス 仕様書（25 人乗り）

【公平入札に関する記載】

本仕様書に記載する性能・機能は代表例としてマイクロバスクラスの一般的仕様を参考としたものであり、特定メーカーを指定するものではない。

同等以上の性能・安全性・寸法・機能を有する新車であれば、いずれのメーカーの車両も可とする。

1. 車両概要

- ・車種区分：マイクロバス（新車）
- ・用途：送迎用
- ・乗車定員：25 人（運転者含む）
- ・ボディタイプ：標準ボディ相当

2. 主要寸法（同等以上）

- ・全長：6,200～6,600 mm 程度
- ・全幅：2,000～2,100 mm 程度
- ・全高：2,450～2,700 mm 程度
- ・ホイールベース：3,700～4,000 mm 程度
- ・最小回転半径：5.5～7.0 m 程度

3. エンジン・駆動・性能

- ・ディーゼルエンジン（排気量 2.8～3.5 L 程度）
- ・最大出力 120 kW（約 160 PS）前後以上
- ・最大トルク 400 Nm 以上
- ・トランスミッション：AT（5 速以上の電子制御）
- ・駆動方式：FR（後輪駆動）または同等

4. 安全装備（必須）

- ・衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）
- ・車線逸脱警報
- ・横滑り防止装置（ESC/VSC/TRC）

・ABS

- ・運転席および助手席エアバッグ
- ・高強度ボディ構造（国際基準相当）
- ・ドライバー異常時対応システム（または同等機能）

5. ブレーキ・サスペンション

- ・前輪：ディスクまたはベンチレーテッドディスク
- ・後輪：ディスクまたはドラム（メーカー仕様による）
- ・前サスペンション：ダブルウィッシュボーンまたは同等
- ・後サスペンション：リーフスプリング

6. タイヤ

- ・サイズ：215/70R17.5 または同等

7. 装備（送迎用途）

- ・前後エアコン（独立制御可）
- ・大型サイドミラー
- ・ナビ（AM、FM、TV 対応）
- ・フロアマット（運転席のみ）
- ・ドライブレコーダー前方のみ
- ・文字記入 フロント側面両側
- ・バックモニター
- ・乗降ステップ照明
- ・室内照明
- ・送迎用高耐久シート（25 席）
- ・オートドア（挟み込み防止機能付き）

8. 燃費（参考）

- ・軽油、同クラス相当として 8.0～10.0 km/L 程度を目安（試験条件により異なる）

9. 保証・その他

- ・新車保証：メーカー標準（目安：3 年または 60,000 km）
- ・日本国内の整備網を有するメーカーであること
- ・納車時に取扱説明書、保証書、主要諸元表を提出すること